

!poc!

SCÈNE ARTISTIQUE D'ALFORTVILLE

SAISON 2025 • 2026

DOSSIER TECHNIQUE

parvis des Arts, 94140 Alfortville • 01 58 73 28 13 • www.lepoc.fr

Alfortville

CONTACTS / EQUIPE

- **Pierre LE CARDINAL** - Directeur technique 01 58 73 28 13 / plecardinal@lepoc.fr
- **Jorge DOS SANTOS** - Régisseur principal plateau 01 58 73 28 27 / jdossantos@lepoc.fr
- **Alexis SANZEY** – Régisseur lumière 01 58 73 28 22 / asanzey@lepoc.fr
- **Jamel ILEKTI** – Régisseur son vidéo 01 58 73 28 22 / jilekti@lepoc.fr
- **Raphaëlle DELPOUVE** – Apprentie Régisseur lumière 01 58 73 28 22

SOMMAIRE

• PLATEAU	6
• ÉQUIPEMENTS DE MACHINERIE SCÉNIQUE.....	6
• PASSERELLE DE FACE.....	7
• RIDEAU D'AVANT-SCÈNE.....	7
• RIDEAU D'ADE FOND DE SCÈNE.....	7
• RÉGIE.....	7
• VELOURS.....	7
• PRATICABLES.....	7
• ACCESSOIRES.....	7
• COULISSES.....	8
• ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.....	9
• RÉGIE.....	9
• GRADATEURS.....	9
• RÉPARTITION DES LIGNES.....	9
• PROJECTEURS TRADITIONNELS.....	9
• ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS TRADITIONNELS.....	10
• PROJECTEURS ASSERVIS.....	10
• ALIMENTATION ELECTRIQUE.....	11
• CONSOLES SON.....	11
• DIFFUSION FAÇADE.....	11
• DIFFUSION RETOUR.....	11
• PARC MICROS.....	11
• DIVERS.....	13
• PERIPHERIQUES.....	13
• MULTIPAIRES.....	13
• PATCH SON.....	13
• VIDÉOPROJECTION	13
• INTERCOMMUNICATION	14
• NACELLE	14
• PLAN DE PERCHES	14
• PLAN DE COUPE AA ORIGINALE.....	14
• PLAN DU PLATEAU	14
FICHE TECHNIQUE COULISSES.....	15
• LOGES.....	16
• ESPACE CATERING.....	16
• REGIE COSTUMES.....	16
• COMMENT VENIR ?.....	16
• ACCÈS PARKING.....	17

RECOMMANDATIONS LEGALES

IL EST INTERDIT DE FUMER ET DE VAPOTER DANS TOUT LE BÂTIMENT

AFIN DE PREVENIR LES RISQUES AUDITIFS ET DE RESPECTER LE CADRE LEGISLATIF EN VIGUEUR, LE NIVEAU SONORE NE DOIT EN AUCUN CAS DEPASSER LES PLAFONDS AUTORISES PAR LE DECRET RELATIF AUX SONS AMPLIFIES.

LES EXPLOITANTS ET ORGANISATEURS SONT CONJOINTEMENT RESPONSABLES, CHACUN EN CE QUI LES CONCERNE, DU RESPECT DE LA REACTION AU FEU DES MATERIAUX EMPLOYES POUR LES DECORS (Bs-2 ou M1) COMME INDIQUE PAR L'ARTICLE L-56 DU CODE DES CONSTRUCTIONS ET DE L'HABITATION.

ATTENTION !

CE LIEU EST UN ESPACE SCÉNIQUE INTÉGRÉ ET N'EST PAS ÉQUIPÉ D'UN RIDEAU DE FER COUPE-FEU ;

TOUS LES DÉCORS ET MATÉRIELS UTILISÉS SUR LE PLATEAU DEVRONT ÊTRE CLASSÉS M1 ET LES PV ÊTRE PRÉSENTÉS DES RECEPTION DU DOSSIER TECHNIQUE.

LA SALLE EST EQUIPEE DE BLOCS DE SECOURS DE TYPE « CINEMA » QUI NE POURRONT SOUS AUCUN PRETEXTE ETRE RECOUVERTS OU BYPASSES

LA VENTILATION DE SALLE PERMET UN RENOUVELLEMENT D'AIR NORME ET CONTRÔLE, ET NE POURRA PAS ETRE DECONNECTEE.

FICHE TECHNIQUE PLATEAU

• PLATEAU

De mur à mur : 22 m

Profondeur : 14.50m

Ouverture du cadre de scène : 16.30 m

Hauteur du cadre de scène : 7.00 m

Hauteur sous grill : 9m

Hauteur sous perches plafonnées : 8.5m

Résistance du plateau: 400 kg/m²

Plateau de plein pied, sur double lambourdage, noir mat, sans pente

Peut être équipé d'un tapis de danse noir mat

• ÉQUIPEMENTS DE MACHINERIE SCÉNIQUE

PORTEUSES ELECTRIQUES

13 porteuses électriques de type ferme américaine – Longueur 17.80m - diamètre 50mm

CMU : 300daN répartis (50daN/point, 100daN entre 2 élingages)

Vitesse de manipulation : 15 cm/s

Hauteur maximale des porteuses appuyées : 8,80 m

Pupitre de commande fixe à l'avant-scène jardin

Distance des porteuses du nez de scène :

P0	0.90M	P1	1.50M	P2	2.45M
P3	3.40M	P4	4.25M	P5	5.20M
P6	6.15M	P7	7.10M	P8	7.90M
P9	9.00M	P10	10.00M	P11	10.95M
P12	12.10M				

Un écran en carter sur polichinelle est situé entre les perches P3 et P4

MONOTUBES FIXES

7 monotubes fixes pour installation de velours – longueur : 17.80m - diamètre 50mm

!! HAUTEUR FIXE : 8.50M !!

CMU : 80daN (Attention, ces barres ne supportent que des frises de 1.5m et 2m de hauteur)

!! AUCUNE ACCROCHE DE PROJECTEUR OU TOUT ELEMENT SCENIQUE NE SERA ADMIS !!

Distance des barres du nez de scène :

F1	1.90M	F2	3.00M	F3	4.70M
F4	5.70M	F5	6.70M	F6	8.80M
F7	10.50M				

ALLEMANDES

Allemandes manuelles (guinde, poulie) :

Cour/jardin, tube alu diamètre 50 mm, à 9 m de l'axe médian de la scène

Hauteur maxi : 7 m

Profondeur : 10 m (jusque la P11)

MANTEAU:

1 Tube alu diamètre 50mm sur système poulie/guinde pour cadrage manuel - avec frise

• PASSERELLE DE FACE

Pour accroche de projecteurs sur 2 lisses, située à 9m du nez de scène à l'axe médian.

Lisses de diamètre 50mm

1 Potence motorisée CMU 150kg

• RIDEAU D'AVANT-SCENE

Velours rouge sur patience électrique, ouverture à la grecque, avec commande au pupitre et en régie. Vitesse d'ouverture réglable.

• RIDEAU DE FOND DE SCENE

Rideau au lointain velours noir (2 demi-fond de 10,50 m x 8,90 m) à 12,45 m du nez de scène, sur patience manuelle fixe, ouverture à la grecque avec commande à jardin

• RÉGIE

Les régies sont situées en fond de salle à environ 15m du nez de scène, côte à côte, sur meuble noir mat. Dimensions L 4m x p 1m.

• VELOURS

Pendrillons

16 pendrillons velours noir de 1,50 m x 8,50 m

2 pendrillons velours noir de 2m x 8,50m

6 pendrillons velours noir de 3 m x 8,50 m

4 pendrillons velours noir de 4 m x 8,50 m

Frises

8 frises velours noir de 1,5 m x 18m

2 frises de velours noir de 3 m x 18 m

1 frise de velours noire de 2 m x 18 m

• PRATICABLES

14 praticables de 2 m x 1 m

1 praticable de 1 m x 1 m

Différentes hauteurs possibles de 0.2m à 0.6m

• ACCESSOIRES

Lests

15 de 12 kg de pains de fonte

10 de 15 kg de pains de fonte

Pinces IPN

8 pinces IPN 3T25

Manilles 3.25T, 2T, 1T, 750kg

Tapis de danse

Tapis de danse noir : 7 Lés de 2 m de largeur, étalés de jardin à cour, du nez de scène jusqu'au rideau de fond de scène à 12,45 m

Tapis de danse blanc : 8 lés dimensions : L 10m / l 1.5m permettant une surface maximale de 12x10m – ép. 1.3mm

Patience mobile

Patience monorail de type Erail de 16.00m de longueur – permettant une ouverture centrale ou latérale (fonctionnement manuel par drisse) – avec poupée de lestage

Ecrans de projection

1 Cyclorama blanc laiteux face et rétro 12m x 8m

Degré de luminance projection face : 0.77

Degré de luminance projection rétro : 0.32

1 cyclorama : blanc, 10 m x 8 m, possibilité de projection en rétro
1 polichinelle de 10m par 9m situé entre les perches P3 et P4 en carter métallique

Pupitres et éclairages de pupitres

19 Pupitres musiciens

10 lampes d'appoint pour pupitres type LED Akku lamp Millenium

• COULISSES

En ouverture à 16m (ouverture au cadre), avec une boîte noire installée à l'italienne, un espace de 4m à jardin et à cour est dégagé du nez de scène jusqu'au fond de scène.

Depuis les loges, deux accès au plateau se situent à jardin avant-scène et à jardin fond de scène du plateau.

2 tables noires L 180 x l 80 pour loges rapides ou régie retour

1 Psyché

Les coulisses sont éclairées par des projecteurs discrets de type Parled bleutés

FICHE TECHNIQUE LUMIÈRE

• ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Lumière :

Armoire 250 A au plateau à jardin répartis en 2x P17 63A tetra , 1xP17 125 A tetra

Au plateau : 3 lignes 32 A tetra avec arrivée DMX512

En passerelle : 2 lignes 32 A tetra avec arrivée DMX512 – vers 6 x PC16a sur disjoncteurs séparés

Passerelle de face : 1 ligne 32A tetra avec arrivée DMX512 – vers 6 x PC16a sur disjoncteurs séparés

Directs 16A au plateau et passerelles

• RÉGIE

Console GrandMA3 On PC

Console Avab congo kid 256 circuits

Console AVAB Presto 120 circuits protocole DMX 512

Sessions réseau sACN -> fonctionnelle avec toute interface console

• NODES ET SPLITTERS

1 Node GrandMA3 2 port 2K

1 Luminex LUMINODE 12

1 Luminex LUMINODE 4

1 splitter DMX BOTEX (1 In 3/5pts – 6 out en façade 3/5pts)

2 splitter DMX RDM Swisson XPD-28-5R (2 In 5pts – 8 out 5pts)

Voir plan de distribution réseau

• GRADATEURS

Gradateur fixe SENSOR PLUS ETC

72 lignes 3 KW /16 A - 10 lignes 5KW /32A mono

2 gradateurs volants Galatec 6x3kw - 1 gradateur volant RVE stager 12x2 kw

• RÉPARTITION DES LIGNES GRADUEES

Passerelle de Face : 20 lignes 3kw/16A - 1 ligne 5kw/32A

Passerelle plateau : 40 lignes 3kw/16A - 3 lignes 5kw/32A

Plateau : 12 lignes 3kw/16A - 3 lignes 5kw/32A + direct 16A au sol

• PROJECTEURS

PC

6 PC Robert Juliat 329 HPC (16°/72°) – équipés en lampe halogène 2000w

- 6 lentilles Fresnels

- 4 volets

26 PC Robert Juliat lutin 306 LPC (10°/66°) – équipés en lampe halogène 1000w

- 20 lentilles Fresnel

- 8 volets

-

4 fresnels ADB équipés en lampe halogène 5000w

- 4 volets pour Fresnel ADB 5000w

-

12 PC Robert Juliat 315L (7°/50°) – équipés en sully 4C

- 12 lentilles Fresnel pour PC Robert Juliat 315L

- 12 Volets pour PC Robert Juliat 315L

PAR

- 16 PAR 64 long noir 220/240v équipés avec lampes halogènes 1000w CP60, 61 et 62
- 2 Séries ACL 250 w noir
- 4 PAR 36
- 12 Parled Zoom MARTIN ELP Par
- 36 ETC Parnels équipés en rétrofit S4WRD2 RGBA color II
 - Jeux de lentilles complets (CP60, CP61, CP62 et CP95) pour chaque ETC Parnel

Découpes

- 8 découpes Robert Juliat 654SX_WW (16°/35°)
- 12 découpes Robert Juliat 654SX_WW (16°/35°)
 - Les découpes 600_WW peuvent être équipées d'une lampe halogène 1000w
- 12 découpes Robert Juliat 653SX_4C (28°/54°)
- 14 découpes Robert Juliat 653SX_4C (28°/54°)
- 10 découpes Robert Juliat 714SX (15°/40°)
- 4 découpes Robert Juliat 713SX (29°/50°)
 - Porte gobo et porte filtre pour chaque découpe
 - 12 IRIS pour Découpes 600 et 700 Robert Juliat
- 10 découpes ETC SourceFour (15°/30°)
 - Equipable avec l'un des rétrofits S4WRD2 color II
- 20 ROBE T11
 - Peuvent être équipés en lentille « découpe » claire ou lentille « PC » martelée
 - 20 Frost 1° ou 5°
 - 12 Volets

Asymétriques

- 12 ETC ColorCyc asymétriques Led RGBIL
- 10 cycliodes asymétriques ADB ACP1001 1000w

Poursuites

- 2 Robert Juliat super korrigan(7°/14°)
 - équipés lampe HMI 1200w

ASSERVIS

- 12 Wash Robe LedBeam 350FW RGBA
- 8 Spot Robe PainTE

• ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS

Filtres et gélâtines

- 30 platines de sol pour projecteurs
- 8 échelles pour projecteurs avec 3 hauteurs d'accroches (0.70m, 1.30m et 2.00m)
- 4 pieds à crémaillère ASD hauteur 3.00m – CMU 60kg
- 4 pieds de projecteurs hauteur 3.00m – CMU 40kg
- 4 pieds de projecteurs hauteur 2.00m – CMU 15kg

- 1 machine à brouillard LOOK COBRA 3.1 pilotable en DMX, ArtNE

Sunstrips

- 8 rampes Funstrip dmx 512

Blinders

- 4 B2-FC RoxxLight

FICHE TECHNIQUE SON / VIDEO

• Alimentation électrique

Son / vidéo : 1X 32A tetra à jardin , 1X 32A tetra à cour, 3Xpc 16A à jardin et 3Xpc 16A à cour

• CONSOLES SON

1 console numérique YAMAHA DM7 / 1 RIO 324 D3 / 1 RIO 1608D2

• DIFFUSION FAÇADE

Système D&B

4 Sub C7 sur scène au cadre (2 à jardin et 2 à cour)

2 TOP C7 sur bras au nez de scène (1 à jardin et 1 à cour)

2 TOP C190 sur bras au cadre de scène (1 à jardin et 1 à cour)

2 E8 sur scène au cadre (1 à jardin et 1 à cour)

2 amplificateurs 40D

• DIFFUSION RETOUR

D&B :

8 MAX2

2 enceintes E8

2 amplificateur 40D

2 amplificateurs D6

1 amplificateur E PAC

8 accroches pour MAX2 (flying adaptator avec clamp)

• PARC MICROS

Microphones dynamiques

3 SEHNEISER E865

1 AKG D3700 M

2 SENNHEISER E906

10 SHURE SM 57

5 SHURE SM 58

5 SHURE BETA 58A

2 BETA 57A

1 SENNHEISER MD 421 II

4 SHURE BETA 56A

3 SENNHEISER E604

1 SHURE BETA 52

2 AUDIX D4

Microphones statiques

4 NEUMANN KM 184
2 SHURE KSM 137
2 AKG C480B + capsule CK 61-ULS
2 AKG C414XLII
2 NEUMANN KMS 105
1 SHURE BETA 98A
2 SHURE BETA 91
1 SHURE BETA 91A
3 AKG C535 EB
4 SE300B avec capsule cardio CK91
+ 2 capsules omni CK92
+ 2 capsules hypercardio CK93
4 DPA 4099-DC-1 couleur noir + DAD6001-BC
4 clamp violin VC4099
1 clamp Keys PC4099
2 clamp Cello CC4099
1 clamp Guitar GC4099
1 clamp Bass BC4099
2 DPA 4099 Core Trumpet avec clamp cuivres

Boitiers de direct actifs

8 BSS AR133
1 BSS AR416 (4 canaux)
3 DI STEREO RADIAL J48
1 DI USB RADIAL

Boitiers de direct passifs

6 CB 1

• HFerie

SEINHEISER

2 émetteurs pocket / 2 récepteurs EW500 G3

Micros cravates

2 SENNHEISER MKE40

Micros serre-tête

1 DPA 4288-DC-F-Foo-MH Flex cardio

SHURE

1 récepteur 4 canaux SHURE AXIENT DIGITAL AD4Q

2 antennes SHURE UA874US (470-698 MHz)

4 émetteurs main AD2

+ 4 capsules SM 58

+ 4 KSM9

2 émetteurs pocket AD1

1 récepteur 4 canaux SHURE SLX4DQE

2 émetteurs main SLXD2 SM58

2 émetteurs pocket SLXD2

Micros serre-tête

2 DPA 4088-DC-A-FOO-LH couleur chair (cardioïdes) + dad9010 shure

2 DPA 4066-OC-A-FOO-LH couleur chair (omni) + dad9010 shure

2 DPA 4060-OC-A-FOO-LH couleur chair (omni) + dad9010 shure

• DIVERS

1 carte son externe FOCUSRITE SCARLETT 4i4
1 casque SENNHEISER HD25

• PERIPHERIQUES

2 lecteurs CD TASCAM CD500B
1 lecteurs MD TASCAM MD-350
1 préampli FOCUSRITE ISA 430 (modèle bleu)

• MULTIPAIRES ET CABLE

Stagebox 24 paires épanoui 15m
Stagebox 16in/4out épanoui 30m
Divers multipaires épanouis 2/4/8/16/24 paires
Câbles scéniques et divers raccords

• PATCH SON

Au plateau à jardin : 40 entrées + 16 OMNI
Au plateau à cour en parallèle : 40 entrées + 16 OMNI

• VIDÉOPROJECTION

1 EPSON laser LB14U95 - 9 000 lumens 3LCD WUXGA - 16 :10
Haute définition *Enhancement 4K*
1 objectif 1,56 - 2,57 mid-throw
1 accroche de type araignée

1 shutter DMX avec commande bouton pilotable en DMX
2 convertisseurs THEATRIX XVISION SDI/HDMI et HDMI/SDI
1 mini splitter HDMI 1x4 with full 3D & 4Kx2K

4 convertisseurs FibreOptique – SDI12G avec chaussette fibre LC permettant de créer :

- 2 lignes indépendantes : 2 vidéoprojecteurs alimentées par 2 sources différentes
- 3 envois interdépendants : 3 vidéoprojecteurs mappés depuis la même source

DIVERS

• INTERCOMMUNICATION

1 CENTRALE HF ALTAIR

4 boitiers-ceinture HF avec casque et micro

3 boitiers filaires en régie avec casque et micro

• NACELLE

1 nacelle élévatrice Génie AWP30s

PLANS

Tous les plans sont téléchargeables sur notre site internet à l'adresse suivante :

<https://www.lepoc.fr/>

Ils sont disponibles au format .pdf et .dwg

Vous pouvez également les obtenir auprès de l'équipe technique du POC aux coordonnées mentionnés au début du dossier technique.

ACCUEIL DES ARTISTES

• LOGES

2 loges de 1 à 2 personnes

1 loge de 4 personnes

2 loges de 4 à 6 personnes séparées par une cloison amovible

Toutes équipées d'un retour son plateau, d'un canapé et d'un cabinet de toilette comprenant lavabo et douche

Toilettes H/F à proximité

• ESPACE CATERING

Équipé d'un canapé, de tables et chaises pour environ 16 personnes,

1 réfrigérateur/congélateur, 1 micro-ondes multifonctions, 1 lave-vaisselle, 1 cafetière, 1 bouilloire.

Accès direct plateau

• REGIE COSTUMES

1 machine à laver le linge

1 sèche-linge

1 table à repasser + jeanette

1 centrale vapeur

1 steamer

PLAN & ACCÈS

! POC ! SALLE DE SPECTACLE

Parvis des Arts (Angle de la rue Marcel Bourdarias et de la rue Joseph Franceschi)

94140 ALFORTVILLE

• COMMENT VENIR ?

Par les transports en commun

RER D - Gare Maisons-Alfort/Alfortville

(5 min à pied)

Métro ligne 8 - Station École Vétérinaire (10 min à pied)

Autobus ligne 103 et 217 Station Mairie

Par la route

Autoroute A4 - Sortie Pont de Charenton

Autoroute A86 - Sortie Carrefour Pompadour

ACCÈS RÉPÉTITIONS ET QUAI DE DÉCHARGEMENT

28, rue Joseph Franceschi – 94140 Alfortville

(Parvis et accès quai de déchargement)

• ACCÈS PARKING

Parking Pôle Culturel

82, rue Marcel Bourdarias – 94140 Alfortville

Parking public - 110 places

!!! Hauteur 1.90m !!! Réservé aux véhicules légers

Horaires d'ouverture/fermeture :

Du lundi au samedi de 8 :00 à 20 :00

Le dimanche de 9:00 à 19 :00

ACCÈS DÉCORS ET MATÉRIEL

Accès direct sur plateau par quai de déchargement

Le quai peut accueillir un poids lourd de 100m3

Accès :

28, rue Joseph Franceschi 94140 Alfortville

Hauteur du quai : 1,10 m - Largeur : 2,80 m

Accès décors direct fond de plateau

Ouverture de porte :

Hauteur : 4 m - Largeur : 2,70 m